IP55 MODELS

Protection degree
IP55

ENG MODELS FOR SPECIAL APPLICATIONS
High safety unit, with protection degree IP55/ IP65. Suitable for particular places, where the highest protection is needed.

FRA MODELES POUR APPLICATIONS SPECIALES
Ensemble d'haute securité, avec degré de protection IP55/IP65, indiqué pour milieux particuliers, où on demande le maximum de protection.

GER MODELLE FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN
Set für höchste Sicherheit mit Schutzart IP55/ IP65, geeignet für besondere Umgebungen, wo höchste Schutz anforderungen gegeben sind.

ESP MODELOS POR APPLICACIONES ESPECIAL
Grupo de alta seguridad, con protección IP55/ IP65, apto para ambientes especiales donde se pide la máxima seguridad.

	MODELS WITHOUT TRANSFORMER				MODELS WITH TRANSFORMER	
ART.	**5907/330 230 IP**	**5907/330 24 IP**	**5907/328 230 IP**	**5907/328 24V IP**	**5908/330 IP55**	**5908/328 IP55**
Description	**Cable reel with LED lamp 330 230V**	**Cable reel with LED lamp 330 24V**	**Cable reel with fluo lamp 328 230V**	**Cable reel with fluo lamp 328 24V**	**Cable reel with transfo + LED lamp 330**	**Cable reel with transfo + fluo lamp 328 24V**
cable length	m 15,5 (14 + 1,5)	m 15,5 (14 + 1,5)	m 15,5 (14 + 1,5)	m 15,5 (14 + 1,5)	m 15,5 (14 + 1,5)	m 15,5 (14 + 1,5)
incoming cable	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
transfo features	-	-	-	-	power: 14VA input: 230V output: 24V	power: 14VA input: 230V output: 24V
lamp model	330 230V	330 24V	328 230V	328 24V	330 24V	328 24V
bulb type and power	included COB LED	included COB LED	included Fluo 11W 2G7	included Fluo 11W 2G7	included COB LED	included Fluo 11W 2G7
lamp protection degree	IP64	IP64	IP55	IP55	IP64	IP55
reel protection degree	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
supply voltage	Max 250V	12V dc/ac - 24V dc/ac	230V	24V	230V	230V
	60	60	60	60	60	40
	mm 390x310x165 Kg 4,5	mm 390x310x165 Kg 4,5	mm 390x310x165 Kg 4,5	mm 390x310x165 Kg 4,5	mm 345x305x165 Kg 5	mm 345x305x230 Kg 5