JUMBOZECA ART. 673

ISO EN 12100-1
ISO EN 12100-2

CE

2006/42/CE 2014/35/UE

	mm 820x530x540 kg 25,0

ENG

GENERAL FEATURES

Portable Exhaust Gas Extractor designed to operate in any size workshop. Is an ideal alternative to fixed, space consuming, expensive systems. Suitable for use on cars, vans, motorcycles, light commercial, it allows the garage mechanic to work on the vehicle with the engine running, without causing pollution of the air or contravening the current workshop regulations. Mounted on a robust metal trolley with simple and easy to adjust height and suction setting. The extractor doesn't cause problems when using a Co2 Meter. The Extractor outlet hose has a quick fit collar, for easy disconnection when moving from one location to another.

· 220 Volt engine. 50 Hz.
· Protection degree IP54.
· Supplied with 1,5 m of power cable, 3G1,5 mm2 section.
· Delivered with 6 m plasticized heat-resistant (130°) ducting hose, 120 mm diameter, supported by a steel wire helix incorporated within 2 textile plies covered with self-extinguishing PVC.
· Capacity 430 m3/h.
· Max length outlet hose 18 m.
· Max height outlet hose 12 m.

ART. 673
Exhaust gas extractor with trolley and 6 m hose.

FRA

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Cet aspirateur portable présente une intéressante alternative aux systèmes fixes d'aspiration.
Il donne la possibilité à tous les ateliers de travailler selon les dispositions de loi en vigueur.
Convient pour l'utilisation sur voitures, fourgons, moto, petits camions. Il est fonctionnel et pratique, car il est monté sur un chariot à roues.
Il est réglable en hauteur.
Il est autoportant car il suffit de l'approcher du tuyau d'échappement, en facilitant l'insertion de sondes pour le contrôle du Co2.

· Moteur 220 V. 50 Hz.
· Degré de protection IP54.
· Câble d'alimentation de 1,5 m, section 3G1,5 mm2.
· Livré complet avec 6 m de tuyau, diamètre 120 mm, en toile plastifiée, à double gaine, résistant à la chaleur (130°). La fixation du tuyau à l'aspirateur se fait au moyen d'un collier spécial à fermeture rapide.
· Capacité 430 m3/h.
· Longueur max tuyau en sortie 18 m.
· Hauteur max tuyau en sortie 12 m.

ART. 673
Aspirateur complet de chariot et 6 m de tuyau.

GER

ALLGEMEINE MERKMALE

Tragbarer Absauger geeignet um in Werkstätten in abgasfreir Umgebung, gemäß den bestehenden Gesetzen zu arbeiten. Geeignet für Einsatz bei PKW, Lieferwagen, Motorrad und Kleinlastwagen.
Funktionnell und praktisch: weil er auf einem Karren montiert ist und es somit ermöglicht wird, überall darüber zu verfügen, wo es erforderlich ist.
Einstellbar in der Höhe, um sich der Stellung des Auspuffrohres anzupassen.
Selbsttragend: es genügt ihn ohne Bedarf irgendeiner Verankerung dem Auspuffrohr anzunähern, um den Sondeneinsatz zur Co2 zu erleichtern.

· Motor 220 V - 50 Hz.
· Schutzart IP54.
· Zuleitungskabel 1,5 m lang. Querschnitt 3G1,5 mm2.
· Geliefert wird mit 6 m Schlauch, aus plastifizierter Leinwand, mit Doppel-Hülse, wärmebeständig (max 130°). Schlauch Durchmesser 120 mm.
Die Schlauchverankerung an den Absauger erfolgt mittels einer Sonderschelle mit Schnellverschluß, um die Verstellung innerhalb der Werkstatt zu erleichtern.
· Saugvermögen 430 m3/h.
· Max. Ausgangsschlauchlänge 18 m.
· Max. Ausgangsschlauchhöhe 12 m.

ART. 673
Absauger komplett mit Fahrgestell, 6 m Schlauch.

ESP

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Un aspirador portátil, de dimensiones reducidas, que representa una alternativa válida para las instalaciones fijas, y permite a todos los talleres trabajar en un ambiente sin gases nocivos, a un precio razonable y de ácuerdo con las leyes vigentes.
Su uso se adapta muy bien a automóviles, furgonetas, motocicletas y camionetas.
Altura que se puede reglar.

· Motor de 220 V - 50 Hz
· Grado de protección IP54.
· Cable de alimentación de 1,5 m, sección 3G1,5 m2.
· Se suministra con 6 m de tubo de 120 mm de diámetro
en tela plastificada, y funda doble, resistente al calor (máx.130°).
· Capacidad 430 m3/h.
· Longitud máx. del tubo de salida 18 m.
· Altura máx. del tubo de salida 12 m.

ART. 673
Jumbozeca con carrito y 6 m de tubo.

CAUTION: Do not use during FAP regeneration operation. Avoid tight elbows or constrictions of the outgoing hose.

ATTENTION: Ne pas utiliser pendant les opérations de régéneration du FAP. Éviter des courbes aigus ou rétrécissement du tuyau en sortie.

ACHTUNG: Nicht verwenden während FAP Regenerierungshandlungen Vermeiden Sie scharfe Biegungen oder Verengungen von dem auslaufenden Schlauch.

AVISO: no utilizar durante les operaciones de regeneracion de FAP, Evite curvas cerradas o constricciones del tubo en salida.

OPTIONAL

ART.678

Additional Ducting Hose (6 metres).

Longueur de tuyau supplémentaire de 6 m.

Zusatzschlauch 6 m, komplett mit Spann schellen und Verbindungsring.

Tramo de tubo suplementario de 6 m.

	mm 390x390x220 kg 3,0