PINZE

– Robuste ganasce in lamiera di acciaio galvanizzata.
– Molla di richiamo in acciaio galvanizzato.
– Impugnature isolanti in materia plastica, resistente a olii, acidi, solventi, insensibile agli sbalzi di temperatura.

ART. 926 R - Pinza 400 Ampère, con impugnatura rossa.
ART. 926 N - Pinza 400 Ampère, con impugnatura nera.
Con treccia in rame di rinforzo e ganasce in ottone.
Lunghezza complessiva 215 mm. Peso 580 gr.

ART. 925 R - Pinza 220 Ampère, con impugnatura rossa.
ART. 925 N - Pinza 220 Ampère, con impugnatura nera.
Lunghezza complessiva 215 mm. Peso 400 gr

ART. 314 R - Pinza 150 Ampère, con impugnatura rossa.
ART. 314 N - Pinza 150 Ampère, con impugnatura nera.
Lunghezza complessiva 176 mm. Peso 140 gr.

ART. 322 R - Pinza 40 Ampère, con impugnatura rossa.
(Imballo indivisibile 10 pezzi).
ART. 322 N - Pinza 40 Ampère, con impugnatura nera.
(Imballo indivisibile 10 pezzi).
Lunghezza complessiva 80 mm. Peso 25 gr.

926

925

314

322

PINZA ISOLATA ART. 320

320

– Contatti in ottone, portata 200 Amp.
– Lunghezza totale 105mm, apertura Ø max 32mm.
– Molla molto robusta per assicurare sempre un buon contatto.
– Si possono installare cavi fino ad un massimo di 16 mm^2 - Max 48 V.

ART. 320 N - Pinza isolata 200 Amp. colore nero.
ART. 320 R - Pinza isolata 200 Amp. colore rosso.

CAVI DI COLLEGAMENTO ART. 315

315

I cavi ZECA sono formati da 4 pinze collegate tra loro da 2 cavi flessibilissimi di rame con rivestimento in plastica isolante antiolio, antiacido, antisolvente.

ART. 315/3,5/16 - Coppia cavi lungh. 3,5 m.
Tipo con cavo sezione 16 mm^2. Pinze da 150 Ampère

ART. 315/3,5/25 - Coppia cavi lungh. 3,5 m.
Tipo di cavo sezione 25 mm^2. Pinze da 220 Ampère.

ART. 315/4,5/25 - Coppia cavi lungh. 4,5 m.
Tipo di cavo sezione 25 mm^2. Pinze da 220 Ampère.