ENG

GROUNDING CABLE REELS

· These cable reels are delivered with yellow-green H05 V-F unipolar cable.
· See the features of the different models at the pages indicated in the table.
· Suitable to eliminate the electrostatic loads (ex.: hydrocarbon transfer truck, fuels, combustibile material.)
· The selection of the required model should be made by customer according to the foreseen use. User has the responsability to check that the selected model is suitable for his working place.

FRA

ENROULEURS DE CÂBLE POUR MISE A' LA TERRE

· Ces enrouleurs sont livrés avec câble unipolaire H05V-F de couleur jaune/vert.
· Voir les caractéristiques des differents modèles aux pages indiquées dans le tableau.
· Convenables pour eliminer des charges électrostatiques (ex.: camions pour transvasement hydrocarbure, carburants, materiaux inflammables).
· Le choix parmi les differents modèles doit être effectué par le client en prevision de l'usage. L'utilisateur a la responsabilité de controler que le modèle soit convenable à son milieu de travail.

GER

KABELAUFROLLER FÜR ERDUNG

· Diese Kabelaufroller haben einpolige gelb-grüne Kabel H05 V-F.
· Die Eigenschaften der verschiedenen Modelle sind auf den in der Tabelle angegebenen Seiten nachzulesen.
· Sie sind geeignet, um elektrostatische Ladung (z.B. LKW mit Ausfluss von Kohlenwasserstoff, Kraftstoffen, brennbaren Stoffen) zu entfernen.
· Die Auswahl zwischen den verschiedenen Modellen sollte der Kunde im Hinblick auf den vorgesehenen Verwendungszweck treffen. Der Anwender hat die Verantwortung festzustellen, ob das Modell für seinen Arbeitsraum geeignet ist.

ESP

ENROLLADORES PARA LA TOMA DE TIERRA

· Este prolongador tiene un cable unipolar H05 V-F en color amarillo/verde.
· Para las características de diversos modelos ver el catálogo en la página indicada en la tabla.
· Sirve para eliminar cargas electroestáticas (ejemplo: camión de trasvase carburante).
· La elección del modelo debe efectuarse en base al trabajo que vaya a hacerse. El usuario tiene la responsabilidad de controlar que el modelo se adapte el lugar de trabajo.

OPTIONAL

THESE CABLE REELS CAN BE EVENTUALLY DELIVERED WITH CLIP. AVAILABLE CLIPS ON REQUEST:

CES ENROULEURS PEUVENT ÊTRE EVENTUELLEMENT LIVRÉS AVEC PINCE. PINCES APPLICABLES SUR DEMANDE:

DIESE KABELAUFROLLER KÖNNEN BEREITS MIT MASSEZANGEN GELIEFERT WERDEN. VERFÜGBARE ZANGEN AUF ANFRAGE:

ESTOS ENROLLADORES PUIDEN SER YA PROVISTOS CON LA PINZA. PINZAS DISPONIBLES POR DEMANDA:

ART. 724
Extra charge for clip installation.
Supplement pour application pince.
Zuschlag für Zangenaufbau.
Suplemento por applicacion pinza.

ART. 926 N
Black clip, 400 A, length mm 255.
Pince noire, 400 A, longueur mm 255.
Schwarze Zange 400 A, Länge mm 255.
Pinza negra 400 A, longitud mm 255.

ART. 925 N
Black clip, 220 A, length mm 255.
Pince noire, 220 A, longueur mm 255.
Schwarze Zange 220 A, Länge mm 255.
Pinza negra 220 A, longitud mm 255.

ART. 314 N
Black clip, 150 A, length mm 176.
Pince noire, 150 A, longueur mm 176.
Schwarze Zange 150 A, Länge mm 176.
Pinza negra 150 A, longitud mm 176.

ART. 926

ART. 925

ART. 314

ART. 9006

ART. 6195/PRC/IP65

ART. 6193/PRC/IP65

ART. 5836/XF

ART. 5834/XF

ART. 5832/XF

ART. 7116

ART. 4106

ART. 4116

ART. 1420

ART. 1421

ART. 6198/PRC

ART. 6195/PRC

ART. 6193/PRC

ART. 1711

ART. 1712

Number of conductors	Conductors section (mm²)	Cable length (m)	ART.	Protection	Slipring capacity (A)	Clip art. 723	Cable diameter Ø	Insulating power	Cable type	For detail see pag.
1 x	2,5	15 + 1,5	**5836/XF**	IP42	10	NO	5,5	2,5 KV	H05 V-F	152-153
		28 + 2	**6198/PRC**							158 - 159
1 x	6	6 + 1	**9006**	IP42	10	NO	5,5	2,5 KV	H05 V-F	151
		12,5 + 1,5	**5834/XF**		20					152-153
		12,5 + 1,5	**5834/XF/723**			YES				186-187
		15 + 1	**4106**			NO				156 -157
		24 + 2	**6195/PRC**							158 - 159
		24 + 2	**6195/PRC/723**			YES				186-187
		22 + 2	**6195/PRC/IP65**	IP65		NO				162 - 163
		22 + 2	**6195/IP65/723**			YES				186-187
1 x	16	8,5 + 1,5	**5832/XF**	IP42	40	NO	8	2,5 KV	H05 V-F	152-153
		10 + 1	**4116**							156 -157
		15 + 2	**6193/PRC**							158 - 159
		15 + 2	**6193/PRC/IP65**	IP65						162 - 163
		20 + 2	**7116**	IP42						164 - 165
		20 + 2	**1420**	IP65	50					166 -167
		30 + 2	**1711**	IP65	60					170 - 175
1 x	25	18 +2	**1421**	IP65	100	NO	10	2,5 KV	H05 V-F	166 -167
		30 + 2	**1712**	IP65						170 - 175