teco 600

Automotive Equipment

IT Equilibratrice Elettronica

EN Electronic Wheel Balancer

РУ Балансировочный Станок

Key Benefits

Dimensioni – Valore
Dimensions – Value
Размеры – Стоимость

teco 600

Automotive Equipment

Equilibratrice Elettronica
Electronic Wheel Balancer
Балансировочный Станок

Overall dimensions
H max 925 mm (36")
L max 330 mm (13")
W max 946 mm (37")

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

DIAMETRO MASSIMO CERCHIO	MAX RIM DIAMETER	МАКС. ДИАМЕТР ОБОДА	23"
LARGHEZZA CERCHIO	RIM WIDTH	ШИРИНА ОБОДА	1,5"-20"
PESO MASSIMO RUOTA	MAX WHEEL WEIGHT	МАКС. ВЕС КОЛЕСА	65 Kg (145 lbs)
DIAMETRO ALBERO	SHAFT DIAMETER	ДИАМЕТР ВАЛА	40 mm (1,6")
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	BALANCING SPEED	СКОРОСТЬ БАЛАНСИРОВКИ	< 100 rpm
PRECISIONE DI EQUILIBRATURA	BALANCING PRECISION	ТОЧНОСТЬ БАЛАНСИРОВКИ	± 1 gr (± 0,05 oz)
TEMPO DI CICLO	CYCLE TIME	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА	9 sec
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	NOISE LEVEL	УРОВЕНЬ ШУМА	< 70 ± 3 dB(A)
ALIMENTAZIONE 1PH/50-60HZ	POWER SUPPLY 1PH/50-60HZ	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 1PH/50-60HZ	100-115V or 200-230V
PESO NETTO	NET WEIGHT	ВЕС НЕТТО	60 Kg (130 lbs)

Equilibratrice elettronica a display per ruote auto e, tramite opportuni accessori opzionali, ruote moto, concepita per utilizzi in officine o stazioni di servizio. Dotata di lancio motorizzato a bassa rumorosità attivabile abbassando la protezione ruota, la TECO 600 prevede il fissaggio al suolo e l'inserimento manuale dei parametri di lancio (distanza, diametro, larghezza ruota). Disponibile anche in versione senza protezione ruota.

Electronic wheel balancer for car and, using specific optional accessories, motorcycle wheels, conceived for repair shops or petrol stations. To be fixed on floor, TECO 600 features a low-noise motorized balancing cycle to be activated lowering down the wheel guard and manual data entry system of spin parameters (distance, rim diameter, wheel width). The product is available also in version without the wheel cover.

Электронный балансировочный стенд с дисплеем для балансировки колёс автомобилей и с соответствующими дополнительными аксессуарами для мотоциклетных колёс. **Автоматический бесшумный запуск двигателя**, когда опускается защитный кожух. TECO 600 предусматривает ручной ввод параметров (расстояние, диаметр, ширина колеса). Доступны также **версии без защитного кожуха**.

PROGRAMMI OPERATIVI

- Modalità di equilibratura statica, su un solo piano di correzione, o dinamica, sui due fianchi del cerchio;
- 6 programmi ALU per cerchi in lega leggera di cui 2 programmi ALU P «Precision»;
- 2 programmi dedicati all'equilibratura di ruote moto, dinamico e statico;
- Programma «Peso Nascosto» dedicato a cerchi in alluminio per migliorare l'accuratezza operativa della macchina;
- Programma «Auto-taratura» ed «Auto-diagnosi».

OPERATIONAL PROGRAMS

- Static balancing mode on one correction plane only or dynamic on both sides of the rim;
- 6 ALU programs dedicated to alloy rims, including 2 ALU-P «Precision» programs;
- 2 motorcycle balancing programs, dynamic mode and static;
- «Hidden Weight» program for alloy rims to improve the machine balancing accuracy;
- «Self-calibration» and «Self-diagnosis» programs.

ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

- Предусмотрена статическая балансировка и корректировка только по одной стороне или динамическая по обеим сторонам обода;
- 6 программ ALU для алюминиевых дисков, из которых 2 программы ALU P «Precision»;
- 2 программы предназначенные для динамической и статической балансировки мотоциклетных колес;
- Программа «Скрытый Грузик» для алюминиевых дисков;
- Программа «Самокалибровка» и «Самодиагностика».

ACCESSORI - ACCESSORIES - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

FCU3

Ø42-104mm

GA

PFR

STANDARD

C4

Ø95-137mm

G40/VL40

Ø120-174mm

FRU345-2 T600

RR MM T600

PP

P14-2 T600

OPTIONAL
For other optional accessories, refer to separate catalogue

TECO srl
Via Pio la Torre, 10 - 42015 Correggio (RE) - Italy
Tel: +39 0522 631562 - Fax: +39 0522 642373
Web site: www.teco.it - www.tecorus.ru
E-mail: teco@teco.it

Teco reserves the right to make any modification to its machines at any time without prior notice or obligation