eco 22

Automotive Equipment

IT Smontagomme Semi-Automatico

EN Semi-Automatic Tyre Changer

РУ Полуавтоматический Шиномонтажный Станок

Key Benefits

Affidabilità – Valore – Dimensioni
Reliability – Value – Dimensions
Надёжность – Стоимость – Размеры

Automotive Equipment

Smontagomme Semi-Automatico
Semi-Automatic Tyre Changer
Полуавтоматический Шиномонтажный Станок

Overall dimensions
H max 1825 mm (72”)
L max 940 mm (38”)
W max 1025 mm (40”)

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CAPACITÀ DI SERRAGGIO	CLAMPING CAPACITY	ЗАЖИМ ОБОДА	10"-21"
SERRAGGIO ESTERNO	EXTERNAL CLAMPING	ВНЕШНИЙ ЗАЖИМ	10"-18"
SERRAGGIO INTERNO	INTERNAL CLAMPING	ВНУТРЕННЙЙ ЗАЖИМ	13"-21"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX WHEEL DIAMETER	МАКС. ДИАМЕТР КОЛЕСА	1.000 mm (39,5")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX WHEEL WIDTH	МАКС. ШИРИНА КОЛЕСА	320 mm (12,5")
FORZA STALLONATORE	BEAD BREAKER FORCE	УСИЛИЕ ЦИЛИНДРА ОТЖИМА	2.800 Kgf (6.175 lbf)
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	TURNTABLE SPEED	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	8 rpm (8-15 rpm 2sp)
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	NOISE LEVEL	УРОВЕНЬ ШУМА	< 70 ± 3 dB(A)
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	8-10 Bar (116-145 psi)
MOTORE EL. TRIFASE	3-PHASE EL. MOTOR	ЭЛ. МОТОР 3-Х ФАЗНЫЙ	0,55 kW (0,75 Hp)
MOTORE EL. MONOFASE	1-PHASE EL. MOTOR	ЭЛ. МОТОР ОДНОФАЗНЫЙ	0,75 kW (1,0 Hp)
PESO NETTO	NET WEIGHT	ВЕС НЕТТО	150 Kg (330 lbs)

Smontagomme semi-automatico ideale per utilizzi in officine meccaniche e stazioni di servizio, concepito per operare su ruote auto, veicoli commerciali leggeri e, tramite opportuno kit di adattatori opzionale, ruote moto. La TECO 22 rappresenta il risultato di 20 anni di attività di sviluppo Teco volta al raggiungimento del perfetto equilibrio tra soluzioni tecniche apportate in ottica riduzione **costo ed affidabilità prodotto**.

Semi-automatic tyre changer, ideal to be used in repair shops and petrol stations, specifically designed to mount and demount car, light commercial vehicle and, using an on-purpose optional clamping kit, motorcycle wheels. The tyre changer TECO 22 represents the result of a twenty-year development activity focused on reaching the perfect balance between **product reliability and** cost reduction.

Полуавтоматическийшиномонтажный станок идеален для использования в специализированных мастерских и предназначен для работы с колёсами автомобилей и фургонов и дополнительно по заказу с помощью адаптеров для колёс мото. TECO 22 это результат 20 лет работы и развития TECO для достижения идеального баланса между **надежностью продукции и себестоимостью**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Braccio orizzontale a ribaltamento laterale e bloccaggio manuale del braccio verticale porta-utensile;

- Piatto autocentrante a doppio senso di rotazione, ideale per utilizzi con adattatori moto opzionali UMA (capacità di serraggio 5”-23”);

- Lubrificatore semi-automatico e protezione pedali forniti di serie;

- Torretta di montaggio con inserti in plastica di protezione per cerchi in lega;

- Disponibile su richiesta il dispositivo pneumatico brevettato UPH che assiste l’operatore durante il montaggio e lo smontaggio di ruote ribassate e utilizzabile su TECO 22 tramite kit di montaggio supplementare.

TECHNICAL FEATURES

- Proven and reliable semi-automatic swing arm configuration and manual locking system of the vertical working arm;

- 2 way rotation self-centering turntable, also ideal to be used with optional motorcycle adapters UMA (clamping capacity 5”-23”);

- Semi-automatic lubricator and pedal protection supplied in standard configuration;

- Tool head complete with plastic protection inserts for alloy rims;

- Available on demand the patented auxiliary device UPH, help arm to mount and demount particularly tough tyres, to be assembled on TECO 22 by means of a dedicated mounting kit.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Боковой отвод горизонтальной балки и ручная блокировка вертикальной рабочей стойки;

- Поворотный стол с двусторонним вращением также идеально подходит для мото при использовании дополнительных адаптеров UMA (способность зажима 5”-23”);

- Полуавтоматический смазчик и защита педалей серийная поставка;

- Монтажная головка с защитными пластиковыми вставками для легко сплавных дисков;

- По заказу поставляется запатентованное пневматическое устройство UPH, что облегчает работу оператора во время монтажа и демонтажа жёстких колёс. С дополнительным набором по монтажу используется на стенде TECO 22.

ACCESSORI - ACCESSORIES - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

STANDARD

OPTIONAL
For other optional accessories, refer to separate catalogue

OPTIONAL
For other optional accessories, refer to separate catalogue

TECO srl
Via Pio la Torre, 10 - 42015 Correggio (RE) - Italy
Tel: +39 0522 631562 - Fax: +39 0522 642373
Web site: www.teco.it - www.tecoautomotive.com
E-mail: teco@teco.it

Teco reserves the right to make any modification to its machines at any time without prior notice or obligation