VEPA



Catalogo Generale
General Catalogue

2015

Componenti per Aria Compressa
Linea Verniciatura & Ingrassaggio

Compressed Air Components
Painting & Greasing Line

Pistola soffiaggio professionale "Air Boy"
"Air Boy" professional blow gun

- **Applicazioni:**
  Le pistole Air Boy vengono utilizzate dalle officine, dalle industrie e in agricoltura per pulire oggetti di vario tipo.
- **Caratteristiche:**
  Le pistole soffiaggio Air Boy, rappresentano la migliore qualità danese, e sono caratterizzate da un design attraente ed ergonomico. La pistola Air Boy è molto maneggevole e la leva per l'apertura dell'aria consente di regolare il flusso d'aria in base all'esigenza del momento. Le pistole Air Boy con canna lunga sono ideali per pulire parti altrimenti inaccessibili come sulle macchine agricole.

- **Applications:**
  The Air Boy guns are used in workshops, industries and agriculture to clean different objects.
- **Features:**
  The Air Boy blow guns represent the best Danish quality and are marked by an ergonomic and attractive design.
  The Air Boy gun is very handy and the air opening lever allows the air flow control in order to satisfy any user need.
  The Air Boy guns with long tube are very useful for cleaning parts otherwise inaccessible, such as on agricultural machinery.

Art.	Tipo Type	Confezione Pack	€
140101	Canna curva spessore 8 mm 8 mm bent pipe	25	-
140102	Canna curva spessore 6 mm 6 mm bent pipe	25	-
140103	Canna curva 8 mm con regolaz. flusso aria 8 mm bent pipe with regulated air flow	25	-
140112	Canna diritta da 300 mm - sp. 8 mm 8 mm x 300 mm straight pipe	10	-
140113	Canna diritta da 500 mm - sp. 8 mm 500 mm straight pipe	10	-
140114	Canna diritta da 1000 mm - sp. 8 mm 8 mm x 1000 mm straight pipe	1	-
	UGELLI IN GOMMA / RUBBER TIPS		
144124	Diametro 8 mm / 8 mm diameter		-
144194	Diametro 6 mm / 6 mm diameter		-

Dati
Attacco:. . . . . a baionetta
Pressione: . . . . . Max. 16 bar
Consumo: . . . . . Max. 380 Lt/min. a 8 bar
Temperatura . . . . . -10°C +80°C

Features
Joint: . . . . . bayonet
Pressure: . . . . . Max. 16 bar
Consumption: . . . . . Max. 380 Lt/min. at 8 bar
Temperature range: . . . . . -10°C +80°C

Pistola soffiaggio professionale tipo "Venturi" e accessori
"Venturi" professional blow gun and accessories

- **Caratteristiche:**
  La pistola soffiaggio Air Boy con ugello Venturi permette un aumento del flusso d'aria del 100%.
  Il beccuccio di questa pistola, che è smontabile per facilitarne la pulizia, ha anche una funzione di sicurezza poichè impedisce al flusso d'aria di bloccarsi evitando così qualsiasi problema qualora venga a contatto con la pelle.

- **Features:**
  The Air Boy blow gun with ByPass nozzle is constructed for incorporation of a venturi effect, which increases the air flow by 100%.
  The gun spout can be removed to facilitate cleaning and has a safety function because it prevents air flow from becoming blocked, in order to avoid any possible problem when it is held against the skin, for example.

Art.	Tipo Type	Confezione Pack	€
140110	Canna curva sp. 6 mm con ugello Venturi 6 mm bent pipe with ByPass	25	-
140111	Canna curva sp. 8 mm con ugello Venturi 8 mm bent pipe with ByPass	25	-
	UGELLI DI RICAMBIO / EXTRA NOZZLES		
144115	Ugello Venturi 6 mm / 6 mm ByPass	10	-
144116	Ugello Venturi 8 mm / 8 mm ByPass	10	-

Dati
Attacco:. . . . . a baionetta
Pressione: . . . . . Max. 16 bar
Consumo: . . . . . Max. 380 Lt/min. a 8 bar
Temperatura: . . -10°C +80°C

Features
Joint: . . . . . bayonet
Pressure: . . . . . Max. 16 bar
Consumption: . . . . . Max. 380 Lt/min. at 8 bar
Temperature range: . . . . -10°C +80°C

Pistola soffiaggio professionale "Air Boy" silenziata
"Air Boy" silenced professional blow gun

- **Caratteristiche:**
  Le pistole soffiaggio Air Boy con ugello silenziato sono estremamente silenziose, ergonomiche e maneggevoli.
  La leva per lo scarico dell'aria semplifica la regolazione della quantità d'aria necessaria. Il beccuccio di queste pistole ha anche una funzione di sicurezza poiché impedisce al flusso d'aria di bloccarsi evitando così qualsiasi problema qualora venga a contatto con la pelle.
  L'ugello dell'articolo 140125 è smontabile per facilitare la pulizia della pistola.
  La pistola soffiaggio silenziata Air Boy è raccomandata nei luoghi di lavoro in cui è richiesto un livello di rumore inferiore a 79 dB.

- **Features:**
  The Air Boy blow guns with silenced nozzle are extremely silent, ergonomic and handy.
  The air outflow lever makes the adjustment of the needed air quantity easier.
  The gun tip has a safety function because it prevents air flow from becoming blocked, in order to avoid any possible problem when it is held against the skin, for example.
  The nozzle of the item mod. 140125 can be removed to facilitate gun cleaning.
  The Air Boy silenced blow gun is recommended in working places where a noise level under 79 dB is required.

Art.	Tipo Type	Confezione Pack	€
140125	Canna curva 8 mm con silenziatore 8 mm bent pipe with silencer	25	-
140140	Canna curva 8 mm con silenziatore speciale incorporato 8 mm bent pipe with special built-in silencer	25	-

Dati
Attacco: . . . . . a baionetta
Pressione: . . . . . Max. 16 bar
Consumo: . . . . . Max. 200 Lt/min. a 8 bar (art. 140125)
Max. 300 Lt/min. a 8 bar (art. 140140 ed art. 160100)
Temperatura: . . . . . -10°C +80°C
Livello rumore: . . . . . 76 dB a 6 bar

Features
Joint: . . . . . bayonet
Pressure: . . . . . Max. 16 bar
Consumption: . . . . . Max. 200 Lt/min. at 8 bar (art. 140125)
Max. 300 Lt/min. at 8 bar (art. 140140 and art. 160100)
Temperature range: . . . . . -10°C +80°C
Noise level: . . . . . 76 dB at 6 bar

Pistola soffiaggio professionale "Air Boy" con sicurezza
"Air Boy" professional blow gun with safety

- **Caratteristiche:**
  La pistola soffiaggio Air Boy di sicurezza ha una valvola di restrizione incorporata che riduce la pressione in entrata a 2 bar o a 3,5 bar in base al modello.
  Per questa ragione tale pistola soddisfa le più rigide esigenze in fatto di sicurezza sul lavoro.

- **Features:00**
  The Air Boy safety blow gun has a built-in restrictor valve that automatically reduces the inlet pressure to 2.0 b68ar or 3.5 bar respectively.
  The Air Boy safety blow gun fulfils the most stringent requirements with regard to safety at work.

Art.	Tipo Type	Confezione Pack	€
140161	Canna curva 8 mm - Massima pressione di uscita 2 bar 8 mm bent pipe - max. 2 bar	25	-
140171	Canna curva 8 mm - Massima pressione di uscita 3,5 bar 8 mm bent pipe - max. 3.5 bar	25	-

Dati
Attacco: . . . . . a baionetta
Pressione: . . . . . Max. 16 bar
Consumo: . . . . . Max. 140 Lt/min. a 2 bar
Max. 220 Lt/min. a 3,5 bar
Temperatura: . . . -10°C +80°C

Features
Joint: . . . . . bayonet
Pressure . . . . . Max. 16 bar
Consumption: . . . . . Max. 140 Lt/min. at 2 bar
Max. 220 Lt/min. at 3.5 bar
Temperature range: . . . . -10°C +80°C

Pistola soffiaggio "Air Boy" con elevata resa d'aria
"Air Boy" blow gun with high air outflow

- **Caratteristiche:**
La pistola soffiaggio Air Boy con ugello piatto in ABS ha consumi ridotti, un inquinamento acustico contenuto e consente di avere un potente getto a ventaglio.

- **Features:**
The Air Boy blow gun has a flat nozzle in ABS - a material resistant to most chemicals. It is specially designed for areas where there is a need for a regulated, flat air flow: the perfect solution for generating a quiet and efficient distribution of compressed air.

Art.	Tipo Type	Confezione Pack	€
140026	Con ugello a pettine Flat nozzle	25	-
140027	Con ugello a pettine e regolazione del flusso d'aria Flat nozzle and regulated, flat air flow	25	-

Dati
Attacco: . . . . . a baionetta
Pressione: . . . . . Max. 16 bar
Consumo: . . . . . Max. 420 Lt/min. a 5 bar
Temperatura: . . . . . -10°C +80°C
Livello rumore: . . . . . 79 dB

Features
Joint: . . . . . bayonet
Pressure: . . . . . Max. 16 bar
Consumption: . . . . . Max. 420 Lt/min. at 5 bar
Temperature range: . . . . . -10°C +80°C
Noise level: . . . . . 79 dB

Pistola gonfiaggio professionale "JWL"
"JWL" professional inflating gun

- **Caratteristiche:**
Questa pistola può essere utilizzata per gonfiare palloni, biciclette e ruote di ciclomotori, di automobili e di camion. Si tratta di uno strumento professionale che assicura al manometro di ricevere pressione solo dal pneumatico. Questo protegge il manometro da qualsiasi tipo di shocks riducendo al minimo le possibilità di rottura.

- **Features:**
This gun is ideal for inflating balls of all types. It is particularly suitable for use of all types of bicycles and mopeds and can be used for inflating tyres and inner tubes equipped with a car valve. The inflating gun is a professional tool specially constructed with a valve that ensures that the gauge will only be exposed to pressure from the tyre. This protects the gauge against unnecessary surges and shocks.

Art.	Tipo Type	Confezione Pack	€
150120	Con manometro diam 63 con testina gonfiaggio standard With gauge ø63 with standard connector	1	-
150123	Con manometro diam 63 con testina gonfiaggio per camion With gauge ø63 with connector for trucks	1	-

Dati
Attacco: . . . . . a baionetta
Pressione: . . . . . Max. 10 bar

Features
Joint: . . . . . bayonet
Pressure: . . . . . Max. 10 bar

Pistola lavaggio professionale
Professional cleaning gun

- **Applicazione:**
  La pistola lavaggio JWL è prodotta esclusivamente con materiale sintetico ed è particolarmente adatta per l'industria, l'officina e per il settore agricolo, per qualsiasi tipo di macchina e di motore.
- **Istruzioni per l'uso:**
  1) Riempire il serbatoio della pistola lavaggio con un detergente per pulizia.
  2) Agganciare la pistola al compressore.
  3) Attivando la leva per l'erogazione dell'aria il detergente e l'aria stessa si miscelano e vengono soffiati sull'oggetto per una perfetta pulizia.
  4) L'ugello regolabile facilita la regolazione della quantità di liquido richiesta.
  5) L'ugello può esere bloccato nella posizione richiesta grazie alla presenza di un dado di fissaggio.

- **Application:**
  The JWL cleaning gun is manufactured solely of synthetic material and is used in the industry, car workshops, agriculture etc. for cleaning engines and machines.
- **Instruction for use:**
  1) Fill the container with cleaning fluid.
  2) Connect the handle of the gun to the compressed air supply.
  3) When the handle is activated, the air flow induces the fluid from the container with an ejector effect. The fluid and air are mixed - and blown onto the item to be cleaned.
  4) The adjustable nozzle makes it possible to regulate the quantity of fluid as required.
  5) The nozzle can be locked into the required position by means of a lock nut.

Art.	Tipo / Type	Confezione / Pack	€
142130	Con tubo lungo 150 mm / 150 mm pipe	1	-
142135	Con tubo lungo 200 mm / 200 mm pipe	1	-
	ACCESSORI / ACCESSORIES		
142206	Ugello per pistola lavaggio / Cleaning gun nozzle	1	-
143201	Serbatoio 0,75 lt./0.75 lt cup	1	-
143200	Serbatoio 1,20 lt./1.20 lt cup	1	-

Dati
Attacco: . . . . . a baionetta
Pressione: . . . . . 6-12 bar
Consumo: . . . . . Max. 100 Lt/min. a 8 bar
Capacità serbatoio: . . . . . 0,75 lt.

Features
Joint: . . . . . bayonet
Pressure: . . . . . 6-12 bar
Consumption: . . . . . Max. 100 Lt/min. at 8 bar
Cup capacity: . . . . . 0.75 lt.

Pistola aria-acqua professionale
Professional air-water gun

- **Applicazione:**
  La combinazione di aria compressa ed acqua rende possibile lavare oggetti evitando danni che potrebbero essere causati dall' alta pressione, ed inoltre consente di avere un getto più potente rispetto a quello che si otterrebbe dalle normali fonti di erogazioni d'acqua. La pistola Aria-Acqua JWL è costruita in modo che sia possibile avvicinarsi agli oggetti da pulire senza bagnarsi.
- **Caratteristiche:**
  Non genera schizzi d'acqua. Regolazione dell'erogazione dell'acqua molto semplice. La levetta di scatto semplifica la regolazione della pressione. Equipaggiata con un adattatore per l'innesto dell'acqua.
  Prodotto estremamente robusto e resistente agli urti.

- **Application:**
  The combination of compressed air and water makes it possible to wash items which must be protected from any damage caused by high pressure and where there is a need for a higher pressure than that available through the ordinary water supply system. The JWL Air-Water gun is constructed so that it is possible to get close to the item without getting wet.
- **Features:**
  Absolutely no splashback.
  Simple regulation of liquid diffusion. The trigger makes it easy to regulate pressure.
  Fitted with adapter for water coupling.
  Robust, impact resistant product.

Art.	Tipo / Type	Confezione / Pack	€
142180	Modello standard / Standard model	1	-

Dati
Attacco: . . . . . a baionetta
Pressione: . . . . . 4-12 bar
Consumo: . . . . . Max. 380 Lt/min. a 8 bar
Attacco per l'acqua: . . . . . profilo Gardena

Features
Joint: . . . . . bayonet
Pressure: . . . . . 4-12 bar
Consumption: . . . . . Max. 380 Lt/min. at 8 bar
Water connection: . . . . . Gardena profile

Pistola antisonorizzante professionale
Professional underbody spray gun

- **Applicazione:**
  La pistola antisonorizzante JWL è usata per il trattamento anticorrosione delle automobili e delle macchine per agricoltura, applicando un rivestimento protettivo sottile o spesso direttamente dal serbatoio (generalmente da 1 litro).
- **Istruzioni per l'uso:**
  1) Connettere la manopola della pistola al compressore.
  2) Attaccare la pistola al serbatoio di vernice portatile.
  3) Quando la leva è attivata, il flusso d'aria spinge il fluido dal serbatoio verso l'esterno.
  4) La pistola è corredata con un ugello orientabile che puo' essere regolato a seconda della presenza di vernici più o meno fluide.
  5) L'ugello puo' essere sostituito con il tubo in plastica estensibile codice 146110, ideale per nebulizzare liquidi leggeri e per speciali applicazioni su intercapedini, pannelli e porte.

- **Application:**
  The JWL underseal gun is used for anti-corrosion treatment of cars and agricultural machines, when applying thin or thick protective coating directly from the disposable packaging (normally 1 L. canister).
- **Instruction for use:**
  1) Connect the handle of the gun to the compressed air supply.
  2) Screw the gun onto the disposable canister.
  3) When the handle is activated, the air flow induces the fluid from the canister with an ejector effect.
  4) The gun is supplied with an adjustable nozzle that can be regulated to handle thin or thick fluids.
  5) The nozzle can be replaced with extension hose no. 146110, which is ideal for atomising thin liquids for aplication in cavities, panels and doors.

Art.	Tipo Type	Confezione Pack	€
146134	Pistola per vernici a base d'acqua e per vernici ordinarie Gun for both waterbased and ordinary liquids	1	-
	ACCESSORI / ACCESSORIES		
146110	Tubo estensibile diam. 8 x 900 mm Extension hose ø 8 x 900 mm	1	-

Dati
Attacco: . . . . . a baionetta
Pressione: . . . . . 6-10 bar
Consumo . . . . . Max. 380 Lt/min. a 8 bar
Consumo con estensione: . . . Max. 180 Lt/min. a 8 bar

Features
Joint: . . . . . bayonet
Pressure: . . . . . 6-10 bar
Consumption: . . . . . Max. 380 Lt/min. at 8 bar
Consumption with extension: . . . Max. 180 Lt/min. at 8 bar

Pistola sabbiatrice
Sandblasting gun

- **Applicazione:**
  La pistola sabbiatrice JWL è usata per rimuovere la ruggine, la vernice vecchia e lo sporco incrostato.
  Per l'uso ordinario utilizzare sabbia n.00 con granuli da 0,3 a 0,6 mm.
  Per lavori più impegnativi utilizzare sabbia n.0 con granuli da 0,4 a 0,8 mm.
- **Disponibile in 2 versioni:**
  Pistola sabbiatrice con serbatoio da 0,75 lt.
  Kit pistola sabbiatrice con tubo pescaggio sabbia.

  ATTENZIONE: utilizzare sempre maschera oppure occhiali protettivi.

- **Application:**
  The JWL sandblasting gun is used to remove rust, old paint and ingrown dirt.
  For ordinary use, sand no. 00 with a grain size of 0.3 mm - 0.6 mm is used.
  For rougher work, sand no. 0 with a size of 0.4 - 0.8 mm.
- **Available in two versions**:
  Sandblasting gun with tank.
  Sandblasting set with suction hose.

  WARNING! Always use protection glasses or a protection mask.

Art.	Tipo Type	Confezione Pack	€
145100	Pistola sabbiatrice con serbatoio Sandblasting gun with tank	1	-
145102	Kit pistola per sabbiare con tubo pescaggio 2,5 mt. Sandblasting set with 2.5 m suction hose	1	-

Dati
Attacco: . . . . . a baionetta
Pressione: . . . . . Max. 12 bar
Consumo: . . . . . 450 Lt/min.

Features
Joint: . . . . . bayonet
Pressure: . . . . . Max. 12 bar
Consumption: . . . . . 450 Lt/min.

Spurgatore per freni professionale
Professional brake bleeder

Con lo spurgatore per freni JWL, è possibile spurgare i freni della Vs. automobile in modo semplice e veloce. L'olio presente nei freni viene risucchiato nel contenitore apposito, evitando qualsiasi fuoriuscita di liquido.

- **Istruzioni per l'uso:**
  1) Connettere la manopola dello spurgatore al sistema di aria compressa.
  2) Liberare la spina del freno ed inserire il tubo di gomma dello spurgatore.
  3) Attivare la leva dello spurgatore al fine di risucchiare il fluido sporco dei freni e di raccoglierlo nell'apposito serbatoio.
  4) Quando dal tubo trasparente di gomma si vedrà l'olio privo di bolle, si potrà concludere l'operazione togliendo il tubo di gomma e chiudendo la spina del freno.
  5) Ripetere l'operazione per tutti i freni.
  6) RICORDARSI di controllare sempre il livello dell'olio.

ATTENZIONE! Non toccare mai il pedale del freno mentre si effettua lo spurgo.

With the JWL brake bleeder, one person can carry out the bleeding of brake systems. The bleeding is done simply, quickly and cleanly. The brake fluid is sucked into the container so spillage is avoided.

- **Instruction for use:**
  1) Connect the handle of the brake bleeder to the compressed air system.
  2) Put the brake bleeder's rubber pipe on the brake system's plug, and loosen the plug.
  3) Activate the handle of the brake bleeder, which causes a partial vacuum in the brake bleeder's container, and the fluid is sucked over into the container.
  4) When the rubber pipe and a section of the hose are held up vertically, it can be seen through the hose when the brake fluid is free of air bubbles. Then tighten the bleeding plug and remove the rubber pipe.
  5) Repeat the procedure for each brake cylinder/calibre.
  6) REMEMBER to check constantly the fluid level.

WARNING! Do not touch the brake pedal of the car - whilst bleeding the brakes.

Art.	Tipo / Type	Confezione / Pack	€
143100	Spurgatore per freni / Brake bleeder	1	-
143110	Con sistema di riempimento / With filling system	1	-
	ACCESSORI / ACCESSORIES		
143201	Serbatoio 0,75 lt / 0.75 lt cup	1	-
143200	Serbatoio 1,20 lt / 1.20 lt cup	1	-

Dati
Attacco: ..... a baionetta
Pressione: ..... 6-12 bar
Consumo: ..... Max. 180 Lt/min. a 8 bar
Capacità serbatoio: ..... 1,20 lt.
Pressione a vuoto: 60%

Features
Joint: ..... bayonet
Pressure: ..... 6-12 bar
Consumption: ..... Max. 180 Lt/min. at 8 bar
Cup capacity: ..... 1.20 lt.
Vacuum pressure 60%

Kit professionale per l'estrazione di olio da piccoli motori
Professional kit for oil suction from small motors

- **Istruzioni per l'uso:**
  1) Agganciare il Kit per estrarre l'olio al serbatoio di aria compressa.
  2) Togliere il tubo di misurazione dell'olio dal motore.
  3) Inserire il tubo di aspirazione nella tanica di olio.
  4) Attivare il Kit JWL utilizzando l'apposita levetta. Si formerà una depressione e l'olio verrà facilmente aspirato.
  5) Lasciare lavorare il sistema di aspirazione dell'olio fino a completo assorbimento, si noterà che il tubo trasparente di aspirazione sarà vuoto.
  6) Versare olio nuovo nel motore e verificarne il livello.

- **Instruction for use:**
  1) Connect the JWL oil extractor kit to the compressed air supply.
  2) Remove the oil dipstick from the engine.
  3) Insert the suction hose into the oil tank.
  4) Activate the JWL oil evacuator by use of the handle. A vacuum will now be built up and the oil evacuated.
  5) Let the oil evacuation system continue to run until the suction hose is empty.
  6) Pour in new oil and check the oil level.

Art.	Tipo / Type	Confezione / Pack	€
147150	Estrattore olio per motori / Oil extractor	1	-
	ACCESSORI / ACCESSORIES		
143201	Serbatoio 0,75 lt / 0.75 lt cup	1	-
143800	Silenziatore / Silencer	1	-
143203	Tubo PVC 9x6 1500 mm / 1500 mm PVC hose 9x6	1	-
143200	Serbatoio 1,20 lt / 1.20 lt cup	1	-

Dati
Attacco: ..... a baionetta
Pressione: ..... Max. 10 bar
Consumo: ..... Max. 180 Lt/min. a 8 bar
Capacità serbatoio: ..... 1,20 lt.
Pressione a vuoto: ..... Min. 60%

Features
Joint: ..... bayonet
Pressure: ..... Max. 10 bar
Consumption: ..... Max. 180 Lt/min. at 8 bar
Cup capacity: ..... 1.20 lt.
Vacuum pressure ..... Min. 60%

Pistola sodatrice
Sodablasting gun

- **Applicazione:**
La Sodatrice JWL è ideale per:
- il restauro e la riparazione di veicoli
- la cura e la manutenzione di barche
- la ristrutturazione e il risanamento della casa.

Avrete così un metodo rapido e delicato per rimuovere vernice e ruggine, anche da luoghi scomodi.
Il lavoro diventa semplice e risparmiate tempo e fatica.

La Sodatrice non scalda nè graffia le superfici in metallo, non danneggia vetro, gomma o plastica, quindi non occorrono particolari protezioni.

La Sodatrice fa risparmiare tempo durante i lavori di smerigliatura e protegge il metallo da cui si toglie la ruggine, a differenza della sabbiatrice.

La Sodatrice rimuove vernice e sporcizia dai cerchi in lega.
Inoltre rimuove la vernice antivegetativa dallo scafo senza danneggiare la barca, ed è idonea per imbarcazioni in fibra di vetro, alluminio, acciaio o legno.

La Sodatrice rimuove smalti e lacche senza danneggiare le guarnizioni di plastica o gomma.

La Sodatrice rimuove la ruggine dalle superfici in metallo ed elimina la vernice da vetri e cornici in legno delle finestre, senza danneggiarne le guarnizioni.

La Sodatrice rimuove vernici e smalti dal mobilio in legno.
Con la Sodatrice potrai perfino eliminare l'inchiostro da imballi in cartone, senza danneggiarli!

La Sodatrice è delicata e rispetta l'ambiente.

- **Application:**
JWL Sodablasting is ideal for:
- Vehicle restoration and maintenance
- Boat care and maintenance
- Home restoration and maintenance.

It is a fast and gentle method of removing paint & corrosion - even from awkward places.

Sodablasting neither warms up nor stretches the sheet metal.

Sodablasting does not damage glass, rubber or plastic, that's means: minimal need for shielding.

Sodablasting protects the bare metal from rusting right away in contrast to sandblasting.

Sodablasting removes laquer and dirt from Alloy wheels when refurbishing.

Sodablasting removes anti-fouling paint from boat hulls without damaging the boat and it is suitable for glass-fibre, aluminium, steel or wooden boats.

Sodablasting removes varnish & doesn't damage rubber or plastic seals.

Sodablasting cleans paint off glass surfaces or window frames without damaging the glass seals.

Sodablasting removes varnish from wooden furniture.

Sodablasting can even remove paint from carton packaging without damaging it.

Sodablasting is gentle & environment friendly.

Art.	Tipo Type	Confezione Pack	€
145150	Pistola sodatrice / Sodablasting gun	1	-
320100	Soda 5 lt / 5 lt soda	1	-

Si raccomanda l'utilizzo di guanti, maschera di protezione e cuffie antirumore.

We recommend following wear protective equipment during blasting: respiratory protection, eye protection, ear protection and gloves.

Dati
Attacco: . . . . . 1/4"
Pressione: . . . . . 6 - 8 bar (87 - 145 psi)
Consumo: . . . . . 180 Lt/min. a 8 bar
Capacità serbatoio: . . . . . 1,20 lt.

Features
Connection: . . . . . 1/4"
Air supply: . . . . . 6 - 8 bar (87 - 145 psi)
Consumption: . . . . . 180 lt/min (8 bar)
Cup capacity: . . . . . 1.20 lt.

145150

320100

Vepa S.r.l.
Via Montecassino 14/16/18
40050 Funo d'Argelato (BO) - ITALY
Tel. +39 051 865.96.09
Fax +39 051 86.35.64
P. IVA 02055511204
info@vepa-bo.com

www.vepa-bo.com

Layout & Graphic Design: STUDIO'80 (BO) - Italy • Printed by M.G. Tipografia Litografia (Funo) - Italy