eco52A

Automotive Equipment

IT Smontagomme Camion Semi-Automatico

EN Semi-Automatic Truck Tyre Changer

PY Полуавтоматический Шиномонтажный Станок

Key Benefits

Facilità d'uso – Dimensioni – Valore
Ease of use – Dimensions – Value
Простота использования – Размеры – Стоимость

TECO 52A

Automotive Equipment

Smontagomme Camion Semi-Automatico
Semi-Automatic Truck Tyre Changer
Полуавтоматический Шиномонтажный Станок для Грузовых Автомобилей

Overall dimensions
H max 1260 mm (50")
L max 1880 mm (74")
W max 1860 mm (73")

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CAPACITÀ SERRAGGIO CERCHIO	RIM CLAMPING CAPACITY	ЗАЖИМ ДИСКА	14,5"-24,5"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX WHEEL DIAMETER	МАКС. ДИАМЕТР КОЛЕСА	1400 mm (55")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX WHEEL WIDTH	МАКС. ШИРИНА КОЛЕСА	695 mm (27")
PESO MASSIMO RUOTA	MAX WHEEL WEIGHT	МАКС. ВЕС КОЛЕСА	700 Kg (1545 lbs)
CAPACITÀ SOLLEVAMENTO CILINDRO	CYLINDER LIFTING CAPACITY	МОЩНОСТЬ ПОДЪЁМНОГО ЦИЛИНДРА	1200 Kg (2645 lbs)
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	NOISE LEVEL	УРОВЕНЬ ШУМА	< 70 ± 3 dB(A)
MOTORE UNITÀ IDRAULICA	HYDRAULIC UNIT MOTOR	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР	0,75 kW (1,0 Hp)
MOTORE ALBERO DI SERRAGGIO	CLAMPING SHAFT MOTOR	МОТОР БЛОКИРОВКИ ВАЛА	0,75 kW (1,0 Hp)
ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	230-400V/50-60Hz
PESO NETTO	NET WEIGHT	ВЕС НЕТТО	420 Kg (925 lbs)

Smontagomme elettro-idraulico concepito per operare su ruote con e senza camera d'aria di camion ed autobus di diametro massimo 1400 mm e spessore massimo 695 mm. Il TECO 52 A è equipaggiato con un sistema di stallonatura a doppio rullo e di utensile supplementare a becco per lo smontaggio ruote con camera d'aria. L'albero centrale di bloccaggio è in grado di serrare tutti le tipologie di cerchi a foro centrale tramite 2 set di coni aventi capacità 14,5"-17,5" per il kit CF1 e 19,5"-24,5" per il kit CF2.

Electro-hydraulic truck tyre changer designed to handle truck or bus tubeless or inner tube tyres having maximum diameter of 1400 mm (55") and maximum width of 695 mm (27"). TECO 52 A is equipped with twin rollers for easy bead breaking operation and with an hook shaped tool to handle also inner tube tyres. The central tyre clamping shaft is able to lock all kind of centre hole wheels by means of 2 sets of clamping cones and flanges having capacity of 14,5"-17,5" for CF1 and 19,5"-24,5" for CF2.

Электрогидравлический шиномонтажный станок предназначен **для работы с колёсами с воздушными камерами и бескамерными для грузовых автомобилей и автобусов** с макс. диаметром 1400 мм и с макс. шириной шины 695 мм. TECO 52 A поставляется системой разбортовки с двумя роликами и дополнительным клювообразным инструментом для демонтажа колёс с воздушной камерой. Центральный вал блокировки в состояние зажимать все типы дисков с центральным отверстием используя 2 набора конусов имеющих способность блокировки от 14,5" до 17,5" для набора CF1, от 19,5" до 24,5" для набора CF2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Albero centrale di bloccaggio a traslazione automatica verticale fornito completo di 2 differenti set di coni e flange di serraggio cerchio;
- Rotazione ad 1 velocità dell'albero di bloccaggio ruota;
- Traslazione automatica del carrello porta-utensili equipaggiato di doppio rullo per montaggio e smontaggio rapido di pneumatico senza camera d'aria;
- Fornito standard con utensile a becco per lo smontaggio di ruote con camera d'aria;
- Centralina di comando su braccio pivotante;
- Disponibile su richiesta il disco di stallonatura per cerchioni ad anello elastico.

TECHNICAL FEATURES

- Central clamping shaft supplied with 2 different sets of locking cones and flanges with hydraulically controlled vertical translational movement;
- 1-speed shaft rotational movement in both directions;
- Automatic translational movement of the tool-holder carriage equipped with twin rollers for quick mounting and demounting activity of tubeless tyres;
- Supplied standard with an hook shaped tool for inner tube tyres;
- Single control unit assembled on pivoting arm;
- Available on demand the bead breaking disk for split ring rim and tyre combinations.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Центральный вал блокировки с вертикальным автоматическим перемещением, поставляется с двумя различными наборами зажимных конусов и фланцев;
- Односкоростное вращение вала блокировки колеса;
- Автоматическое перемещение тележки носителя-инструмента оборудована двумя роликами для быстрого монтажа и демонтажа бескамерных шин;
- Стандартно поставляется с клювообразным инструментом для демонтажа колёс с воздушной камерой;
- Блок управления на флотационной штанге;
- Имеется по запросу диск бед-брейкера для дисков со стопорным кольцом.

ACCESSORI - ACCESSORIES - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

STANDARD

STANDARD

OPTIONAL
For other optional accessories, refer to separate catalogue

TECO srl
Via Pio la Torre, 10 - 42015 Correggio (RE) - Italy
Tel: +39 0522 631562 - Fax: +39 0522 642373
Web site: www.teco.it - www.tecorus.ru
E-mail: teco@teco.it

Teco reserves the right to make any modification to its machines at any time without prior notice or obligation