TPH&SPH

Automotive Equipment

EN Auxiliary Pneumatic Devices

FR Dispositifs Pneumatiques Auxiliaires

IT Dispositivi Pneumatici Ausiliari

SPH

Key Benefits

Innovation – Technology – Safety – Ease of use
Innovation – Technologie – Sécurité – Facilité d'emploi
Innovazione – Tecnologia – Sicurezza – Facilità d'uso

TPH&SPH

Automotive Equipment

Auxiliary Pneumatic Devices
Dispositifs Pneumatiques Auxiliaires
Dispositivi Pneumatici Ausiliari

TPH WDK in special configuration

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - DATI TECNICI

WORKING PRESSURE	PRESSION DE SERVICE	PRESSIONE DI ESERCIZIO	8 -10 Bar (116-145 psi)
NET WEIGHT TPH	POIDS NET TPH	PESO NETTO TPH	85 Kg (185 lbs)
NET WEIGHT SPH	POIDS NET SPH	PESO NETTO SPH	72 Kg (160 lbs)

Universal auxiliary devices TPH and SPH with **right side positioning**, used to assist operators to easily mount and demount particularly tough or low profile tyres.

The help arm TPH is equipped with a patented bead-lifter tool, performing an **automatic positioning system** on the rim profile and can be assembled on TECO 36 Special, TECO 40 and TECO 42. Thanks to its innovative solution, this system allows to handle the second tyre bead without using the lever.
The help arm SPH is derived from the TPH device without the lower bead lifter tool. It can be assembled on TECO 35, TECO 35 Racing, TECO 36 Special, TECO 40 and TECO 42.

Dispositifs auxiliaires universels TPH et SPH à **positionnement droit**, qui assiste l'opérateur pendant le montage et le démontage des roues surbaissées ou particulièrement difficiles.

Le bras auxiliaire pneumatique TPH est équipé avec un spécial disque lève-talon breveté à **positionnement automatique** sur le profil de la jante qui permet de ne pas utiliser le levier pendant le démontage du second talon du pneu. Il peut être assemblé sur TECO 36 Special, TECO 40 et TECO 42.
Le bras auxiliaire SPH est dérivé du dispositif TPH sans l'outil lève-talon inferieur. Il peut être assemblé sur TECO 35, TECO 35 Racing, TECO 36 Special, TECO 40 et TECO 42.

Attrezzature ausiliarie TPH e SPH a **posizionamento destro**, utilizzate per assistere l'operatore durante il montaggio e lo smontaggio di ruote ribassate o particolarmente difficili.

Il braccio di aiuto TPH è dotato di speciale disco alza-tallone brevettato con sistema di **posizionamento automatico** sul cerchio che permette all'operatore di evitare l'utilizzo della leva durante lo smontaggio del secondo tallone. Può essere assemblato su TECO 36 Special, TECO 40 e TECO 42.
Il braccio di aiuto SPH è derivato dal TPH senza l'utensile alza-tallone inferiore. Può essere assemblato su TECO 35, TECO 35 Racing, TECO 36 Special, TECO 40 e TECO 42.

US Patent 8,464,775
US Patent 8,733,089

TPH bead-lifter tool

SPH pressing tools

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESSORI

CS

(only for TPH and TPH WDK)

STANDARD

US TPH

KIT AI

HPG-RF

OPTIONAL
For other optional accessories, refer to separate catalogue

VERSIONS

Auxiliary devices TPH and SPH can be assembled on TECO traditional automatic car tyre changers and they are available in the following versions:

SPH A22 – Version suitable for automatic tyre changers TECO 35 and TECO 35 Racing;

SPH A28 – Version suitable for automatic tyre changers TECO 36 Special, TECO 40 and TECO 42;

TPH – Version suitable for automatic tyre changers TECO 36 Special, TECO 40 and TECO 42;

TPH WDK – Version specifically conceived for TECO 36 Special in WDK configuration.

The standard supplied **press cone** allows an easy insertion of turntable clamps between tyre and rim during the external clamping of particularly tough or low profile tyres such as «Run-Flat».

VERSIONS

Les dispositifs auxiliaires TPH et SPH peuvent être assemblés sur les démonte-pneus VL traditionnels TECO. Les suivantes versions sont disponibles:

SPH A22 – Version destinée aux démonte-pneus automatiques TECO 35 et TECO 35 Racing;

SPH A28 – Version destinée aux démonte-pneus automatiques TECO 36 Special, TECO 40 et TECO 42;

TPH – Version destinée aux démonte-pneus automatiques TECO 36 Special, TECO 40 et TECO 42;

TPH WDK – Version conçue spécifiquement pour le démonte-pneu TECO 36 Special en configuration WDK.

Le **cône de pression**, fourni de série, aide l'insertion des griffes entre pneu et jante pendant le serrage externe de roues surbaissées ou particulièrement difficiles.

VERSIONI

I dispositivi ausiliari TPH ed SPH possono essere applicati sugli smontagomme automatici tradizionali TECO e sono disponibili nelle seguenti versioni:

SPH A22 – Applicabile sugli smontagomme automatici TECO 35 e TECO 35 Racing;

SPH A28 – Applicabile sugli smontagomme automatici TECO 36 Special, TECO 40 e TECO 42;

TPH – Dispositivo applicabile sugli smontagomme automatici TECO 36 Special, TECO 40 e TECO 42;

TPH WDK – Versione specificamente studiata per lo smontagomme TECO 36 Special in configurazione WDK.

Il **cono di spinta**, fornito di serie, facilita l'inserimento delle griffe tra pneumatico e cerchione durante il serraggio esterno di ruote ribassate o particolarmente difficili come le «Run-Flat».

TECO srl
Via Pio la Torre, 10 - 42015 Correggio (RE) - Italy
Tel: +39 0522 631562 - Fax: +39 0522 642373
Web site: www.teco.it - www.tecoautomotive.com
E-mail: teco@teco.it

Teco reserves the right to make any modification to its machines at any time without prior notice or obligation